

MESHMATIC HKM24P06CR

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKİNE TİPİ	HKM24P06CR , TAM OTOMATİK,RULO SARMALI
MAKİNE HIZI	90 VURUŞ / DAKİKA MAX.
ÜRETİLEBİLECEK HASIR GENİŞLİĞİ	MAX. 2400mm
EN ÇUBUĞU BESLEMESİ	OTOMATİK
EN ÇUBUĞU ÇAPI	3mm – 6mm
EN ÇUBUĞU ARALIĞI	MİN. 50mm, MAX. 300mm (dokunmatik panelden ayarlı)
BOY ÇUBUĞU ÇAPI	3mm – 6mm
BOY ÇUBUĞU SAYISI	24 ADET
BOY ÇUBUĞU ÖN DOĞRULTMA	24 ADET ÇİFT EKSEN
BOY ÇUBUĞU SON DOĞRULTMA	24 ADET TEK EKSEN
BOY ÇUBUĞU GENLEŞME HAZNESİ	24' lü
RULO BOY KESME	OTOMATİK GİYOTİN
RULO SARMA SİSTEMİ	OTOMATİK , MAX. 30m
KAYNAK TRAFOSU	6 ADET 90KVA , SU SOĞUTMALI
KAYNAK KONTROLÜ	6 ADET (BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ)
KAYNAK BASKI PİSTONU	ÇAP 90mm , TANDEM
SOĞUTMA SUYU	100 LİTRE/DAKİKA,KİREÇSİZ,NÖTR(tercihen chiller)
BASINÇLI HAVA	7 BAR, 5 METREKÜP/DAKİKA,KURU,TEMİZ
ELEKTRİK ENERJİSİ	400KVA , 3X380 VAC +/-10%
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE , İNGİLİZCE
BAKIM ONARIM KILAVUZU	TÜRKÇE , İNGİLİZCE
SERVOMOTOR VE INVERTERLER	MITSUBISHI

*TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ SAKLIDIR.